

ahlseil

Industriarmatur IP44 Indy44 LED

KAMPANJ

IND ARM LED 38W 4000LM 3000K S INDY44 LED 4000 830 SENSOR

Artikelnr: 7298406 |



Ge oss feedback på
produktbilder

Typ: INDY44 LED 4000 830 SENSOR

Effekt ljuskälla: 38 W

Ljusflöde: 4000 lm

Färgtemperatur: 3000 K

Kupa: Opal

Längd: 1192 mm

Sensor: Ja

Livslängd: 100000 h

Färgåtergivning: Ra>80

Höjd/djup: 50 mm

Bredd: 152 mm

Skyddsklass (IP): IP44

Vikt: 4 kg

c/c avstånd: 900 mm

Med ljuskälla: Ja

Ljuskälla: LED

Omfattas inte av utökad ansvarstid vid entreprenad

Tillbehör

Reservkupon Indy44 LED, a-collection

Reservdelar

Reservkupon Indy44 LED, a-collection

Varianter

Art. nr.	Namn	Typ	Lampeffekt	Ljusflöde	Färgtemp.	Längd	Lagerstatus	Pris exkl moms
7298400	Industriarmatur	INDY44 LED 2300 830	25 W	2300 lm	3000 K	592 mm	-	
7298401	Industriarmatur	INDY44 LED 2300 840	25 W	2300 lm	4000 K	592 mm	-	
7298402	Industriarmatur	INDY44 LED 2300 830 SENSOR	25 W	2300 lm	3000 K	592 mm	-	
7298403	Industriarmatur	INDY44 LED 2300 840 SENSOR	25 W	2300 lm	4000 K	592 mm	-	
7298404	Industriarmatur	INDY44 LED 4000 830	38 W	4000 lm	3000 K	1192 mm	-	
7298405	Industriarmatur	INDY44 LED 4000 840	38 W	4000 lm	4000 K	1192 mm	-	
7298406	Industriarmatur	INDY44 LED 4000 830 SENSOR	38 W	4000 lm	3000 K	1192 mm	-	

Art. nr.	Namn	Typ	Lampeffekt	Ljusflöde	Färgtemp.	Längd	Lagerstatus	Pris exkl moms
7298407	Industriarmatur	INDY44 LED 4000 840 SENSOR	38 W	4000 lm	4000 K	1192 mm	-	
7298408	Industriarmatur	INDY44 LED 6000 830	54 W	6000 lm	3000 K	1500 mm	-	
7298409	Industriarmatur	INDY44 LED 6000 830 SENSOR	54 W	6000 lm	3000 K	1500 mm	-	
7298410	Industriarmatur	INDY44 LED 6000 840	54 W	6000 lm	4000 K	1500 mm	-	
7298411	Industriarmatur	INDY44 LED 6000 840 SENSOR	54 W	6000 lm	4000 K	1500 mm	-	
7298430	Industriarmatur	INDY44 LED 4000 830 ÖK	38 W	4000 lm	3000 K	1192 mm	-	
7298431	Industriarmatur	INDY44 LED 4000 840 ÖK	38 W	4000 lm	4000 K	1192 mm	-	
7298432	Industriarmatur	INDY44 LED 6000 830 ÖK	54 W	6000 lm	3000 K	1500 mm	-	
7298433	Industriarmatur	INDY44 LED 6000 840 ÖK	54 W	6000 lm	4000 K	1500 mm	-	
7213608	Industriarmatur	INDY44 LED 4000 830 DALI CF SENS	38 W	4000 lm	3000 K	1192 mm	-	
7213609	Industriarmatur	INDY44 LED 4000 840 DALI CF SENS	38 W	4000 lm	4000 K	1192 mm	-	

Art. nr.	Namn	Typ	Lampeffekt	Ljusflöde	Färgtemp.	Längd	Lagerstatus	Pris exkl moms
7213614	Industriarmatur	INDY44 LED 4000 830 DALI CF	38 W	4000 lm	3000 K	1192 mm	-	
7213615	Industriarmatur	INDY44 LED 4000 840 DALI CF	38 W	4000 lm	4000 K	1192 mm	-	

Artikelinformation

Användningsområde:

Allmänna ytor, garage eller andra likvärdiga inomhusmiljöer som kräver IP44 och en funktionell allmän D-märkt belysning.

Utförande:

D-märkt kapslad allround LED-armatur IP 44. Slimmad stomme av vitlackerad aluzink med gavlar av slagtålig plast. Kupa av opal linjeprismatisk akryl. Finns i ljusfärg 830 samt 840. Med eller utan sensor. Sensorarmaturerna har inbyggd HF-rörelsesensor samt skymningsrelä för max 400VA LED-last. Sensorarmaturerna kan kopplas i grupper med en eller flera sensorarmaturer som master och lämpligt antal slavarmaturer. Ta alltid hänsyn till sensorns maxlast och använd vid behov kontaktor.

DALI CF-armaturerna levereras med ett kombidon för DALI, SwitchDIM samt korridorfunktion (CF). Armaturerna har korridorfunktion (CF) med grundljus (30 minuter efterlystid på 10% dimnivå), finns som master med sensor (DALI CF Sensor) eller slav utan sensor (DALI CF). Max 20 st slavar (DALI CF) kan anslutas inklusive master. Kan på förfrågan även levereras med överkoppling.

Montage:

Flexibelt montage dikt tak, på väggkonsol, armaturskena eller lina. Infästning c-c 500, 900 respektive 1200 mm.

Anslutning:

Kabelinföring genom 13 mm knockouts i gavlarna och på armaturens ovansida. 5-polig snabbkopplingsplint med möjlighet till vidarekoppling monterad i mitten av armaturen. Inställningsanvisning av sensor finns på www.ahlsell.se

Artikelnr: 7298406

Ean artikelnr: 7340080742081

Materialklass QT1600

Teknisk data

- Typ: INDY44 LED 4000 830 SENSOR
- Effekt ljuskälla: 38 W
- Ljusflöde: 4000 lm
- Färgtemperatur: 3000 K
- Kupa: Opal
- Längd: 1192 mm
- Sensor: Ja
- Livslängd: 100000 h
- Färgåtergivning: Ra>80
- Höjd/djup: 50 mm
- Bredd: 152 mm
- Skyddsklass (IP): IP44
- Vikt: 4 kg
- c/c avstånd: 900 mm
- Med ljuskälla: Ja
- Ljuskälla: LED

[Ge oss feedback på produktbeskrivningen](#)

[Bruksanvisning/Drift och skötsel](#)

[Byggarvarudeklaration](#)

[Energieffektiv vara](#)

[Produktblad](#)

[Monteringsanvisning](#)