

Asker 1511



* Norlys är ISO 9001:2008 certifierat. Samtliga produkter uppfyller Norlys höga kvalitetskrav och de europeiska normerna EN60598-1.

| E-nummer | Art | Färg | RAL |
|----------|--------|-----------|------|
| 7701280 | 1511AL | Aluminium | 9006 |
| 7701281 | 1511GR | Grafit | 7016 |
| 7701282 | 1511W | Vit | 9003 |

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Sockel | Modul |
| Spänning (V.) | 230V |
| Ljuskälla | LED modul |
| Effekt total (W.) | 8,6W |
| Skyddsklass | Klass 1 |
| Isoleringsklass | IP54 |
| IK klass | - |
| Material armatur | Aluminium |
| Material avskärmning / glas | Polykarbonat, optisk struktur |
| Kabelingångar | 2 |

Mått (mm.)

| | |
|-------|-----|
| Höjd | 110 |
| Bredd | 225 |
| Djup | 85 |

Ljuskälla

| | |
|-----------------|---------|
| Effekt (W.) | 8,6W |
| Lumen | 800 |
| Kelvin | 3000 |
| Livslängd | 50000 h |
| Färgåtergivning | RA 80 |
| MacAdam | 3 |
| Dimbar | Nej |

